

LA GAMMA DI BERETTA DI PANNELLI SOLARI SCF 20/4B A e SCF 25/4B A

Due gamme di prodotto caratterizzate da una struttura altamente resistente grazie all'utilizzo di un materiale innovativo (Colofast®) in grado di fornire resistenza alle torsioni ed un perfetto isolamento del pannello rispetto agli agenti atmosferici esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Prodotto certificato
Solar Keymark

SOLAR KEYMARK



Un look di design, pulito e
semplice grazie ad una finitura
curata nei minimi dettagli




Un pannello facile da installare
grazie anche al peso ridotto



Ottime prestazioni di rendimento
che permettono l'accesso ad
elevati incentivi



Ampia disponibilità di accessori
per l'installazione dei pannelli su
tetto piano e su tetto inclinato



RIELLO S.p.A.

Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR) - Italia
tel. +39 0442 630111
www.berettaclima.it



ENTRA E SCOPRI
SCF 20/4B A



ENTRA E SCOPRI
SCF 25/4B A

Il Servizio Clienti Beretta è a Vostra disposizione
contattando il seguente numero:

0442 548901*

Attivo 24/24 h, 7 giorni su 7, per servizi informativi automatici
e con operatore da Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

Beretta si riserva il diritto di modificare le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. I contenuti e le informazioni qui riportati sono da considerarsi esclusivamente a scopo informativo e non hanno l'intento di fornire consulenza legale o professionale. Questo documento, pertanto, non può essere considerato vincolante nei confronti di terzi.

©Riello S.p.A. Tutti i Diritti Riservati.

27020062 rev01 - IT - 06/2026

SCOPRI I PANNELLI SOLARI SCF 20/4B A - SCF 25/4B A



SOLARE TERMICO
pannelli solari

SCF A

 **Beretta**
Il clima di casa.

MATERIALE DI GIUNZIONE INNOVATIVO

Grazie al materiale polimerico di cui è composto, il Colofast® permette di aggregare permanentemente il vetro alla struttura del pannello garantendo resistenza e impermeabilità.

STRUTTURA ESTERNA IN ACCIAIO

La struttura del collettore è composta da un unico pezzo in acciaio di alta qualità. Questa conformazione offre elevata robustezza, protezione dalla corrosione e la riduzione delle dispersioni termiche.

ASSORBITORE ALTAMENTE SELETTIVO

L'assorbitore, realizzato in alluminio altamente selettivo e da un'arpa in rame saldata a laser, conferisce al collettore solare delle ottime performance di rendimento.

SPECIFICHE TECNICHE

		UdM	SCF 20/4B A	SCF 25/4B A
Dimensioni	Lunghezza	mm	1625	2020
	Larghezza	mm	1235	1235
	Profondità	mm	85	85
Peso		kg	29	35
Superficie lorda		m ²	2	2,5
Area di apertura		m ²	1,91	2,39
Tipo di assorbitore			Altamente selettivo	
Materiale assorbitore			Superficie in alluminio / arpa in rame	
Efficienza a carico zero		η_0	0,76	0,77
Coefficiente del primo ordine		a_1 (W/m ² K)	2,99	3,18
Coefficiente del secondo ordine		a_2 (W/m ² K)	0,027	0,021
Modificatore dell'angolo di incidenza		K θ 50°	0,91	0,91
Materiale struttura pannello			Acciaio zincato preverniciato	