BERETTA LA NUOVA GAMMA DI SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE NB-SOL-A

Una nuova gamma di prodotti dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, caratterizzati da una struttura in acciaio zincato, liquido antigelo e kit idraulico a corredo, un bollitore smaltato ad intercapedine, un pannello solare altamente resistente alle torsioni e agli agenti atmosferici. Questi sistemi non necessitano di pompe e/o di controlli elettronici, offrendo così una semplice e rapida installazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Prodotto certificato Solar Keymark

SOLAR KEYMARK

Un look di design, pulito e semplice grazie ad una finitura curata nei minimi dettagli

Un pannello facile da installare grazie anche al peso ridotto

Bollitore ad intercapedine di alta qualità

Resistenza elettrica da 1,5kW di serie

Ottime prestazioni di rendimento che permettono l'accesso ad elevati incentivi

Beretta
Il clima di casa.

ENTRA E SCOPRI
NB-SOL-A

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR) – Italia
tel. +39 0442 630111
www.berettaclima.it

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente documento in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti.
Questo documento pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

Il Servizio Clienti Beretta è a Vostra disposizione contattando il seguente numero:

0442 548901*

Attivo 24/24 h, 7 giorni su 7, per servizi informativi automatici e con operatore da Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

Carrier

©2023 Carrier. Tutti i diritti riservati.
Tutti i marchi di prodotto e di servizio citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

27020063 rev.00 - IT - 04/2023

SCOPRI I NUOVI
SISTEMI NB-SOL-A

SOLARE TERMICO
Sistemi a circolazione naturale

NB-SOL-A

A Carrier Company

Beretta
Il clima di casa.

BOLLITORE SMALTATO

Il sistema monta un bollitore ad intercapedine smaltato con un isolamento in poliuretano espanso, una resistenza elettrica da 1,5kw di serie per tutte le taglie e un anodo al magnesio per una maggiore protezione dalla corrosione.



ASSORBITORE ALTAMENTE SELETTIVO

L'assorbitore, realizzato in alluminio altamente selettivo e da un'arpa in rame saldata a laser, conferisce al pannello delle ottime prestazioni di rendimento.





STRUTTURA DI SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO

La struttura in acciaio zincato garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e quindi una maggiore durabilità della struttura.
Disponibile sia per tetto inclinato che per tetto piano con un angolo di 45°.

SPECIFICHE TECNICHE

	NB-SOL-A 160/2,5	NB-SOL-A 200/2,5	NB-SOL-A 200/4	NB-SOL-A 300/4	NB-SOL-A 300/5
	2-3 persone	2-3 persone	3-4 persone	4-5 persone	4-5 persone
COLLETTORE					
Numero pannelli	1	1	2	2	2
Superficie lorda (m^2)	2,5	2,5	4	4	5
Tipo di assorbitore	Altamente selettivo				
Materiale assorbitore	Superficie in alluminio / arpa in rame				
Tipo di vetro	Temperato (3,2 mm)				
Modificatore dell'angolo di incidenza (Kθ 50°)	0,91				
BOLLITORE	151	192	192	295	295
Materiale bollitore	Acciaio DC-03 (2,5 mm)				
Protezione corrosiva	Bollitore smaltato				
Isolamento	Poliuretano espanso (spessore 50 mm)				